

# DYMO®



## LabelManager™ Executive 640CB

### ETIQUETADO PORTÁTIL MÁS FÁCIL

Utilice la pantalla a todo color y el teclado estilo computadora, o utilice la conectividad PC y MAC® a través de DYMO® Connect, para formatear, crear e imprimir etiquetas rápidamente.

#### Características

- Gran pantalla de alta resolución para una legibilidad inigualable
- Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas y superficie texturizada para una empuñadura ergonómica
- Portabilidad sin esfuerzo con una batería recargable de iones de litio
- Imprime etiquetas de hasta 24 mm de ancho
- Compatibilidad instantánea con múltiples dispositivos (PC, Mac, Smartphone y Tablet) y sistemas operativos (Android/iOS)
- Acceso directo a la app DYMO® LabelManager™ Executive Connect y al software DYMO® Connect for Desktop



Conexión  
USB-C



Alimentado  
por una batería  
recargable de  
iones de litio

24 mm



70%

### La unidad individual incluye:

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 1x D1® Cartucho de etiquetas básico, 24mm x 7m - negro sobre blanco
- USB-C cable
- Li-ion batería recargable



### Ancho de cinta disponible

- LabelManager™ EXECUTIVE 640 CB
- 3x D1® Cartucho de etiquetas negro sobre blanco, 12mm x 7m | 19mm x 7m | 24mm x 7m
- USB-C cable
- Li-ion batería recargable
- Funda Softshell



#### Especificaciones rápidas

Dimensiones de la unidad (Alto x Ancho x Largo)	185 x 150 x 75 mm
Peso (sin batería)	1021 g
Compatible con PC/Mac®	Si a través de DYMO® Connect
Acepta tamaños de etiqueta	6mm, 9mm, 12mm, 19mm y 24mm
Bandeja de cinta	D1 Durables
Resolución	180 ppp
Sistema de impresión	Transferencia térmica
Velocidad de impresión	20 mm/s
Códigos de barras	Si
Tipo de cortador	Automático
Baterías	Recargable
Adaptador	Si
Trabajo en red	No
País de origen	China

Número de artículo	Descripción	Longitud (cm)	Ancho (cm)	Altura (cm)	Cantidad	EAN	PVP
2197370	DY LM 640 QWY	20,0	15,8	11,4	1	00071701063762	
2202121	DY LM 640 QWY VP	27,5	25,6	9,5	1	00071701063779	

\* +1 año si se registra el producto en el sitio web de DYMO®



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



Embalaje del dispositivo con un 70% de material reciclado



## Etiquetas estándar de poliéster D1

Para numerosas tareas de oficina o domésticas como archivado, almacenamiento y seguimiento de recursos.  
Intervalo de temperaturas: de -18°C a 90°C | Longitud de la cinta 7m

Colores	Ancho				
	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
ABC <b>MULTIPACK</b>	-	2093096	2093097	2093098	-



## Etiquetas D1 Durable de vinilo

El adhesivo de calidad industrial contribuye a garantizar que las etiquetas se mantengan pegadas en diversas superficies.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 80°C

Longitud de la cinta 3m - 5.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	
ABC 3m		1978366
ABC 3m		1978365
ABC 3m		1978367
ABC 5.5m		1978364



## Etiquetas permanentes de poliéster D1

Acabado brillante profesional ideal para el etiquetado de paneles, bloques, placas, estanterías, recipientes, etc.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 150°C\*

Longitud de la cinta 5.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	19 mm
ABC 5.5m	S0718060	S0718050

\*depende de la superficie



## Etiquetas D1 de nailon flexibles

Especialmente diseñadas para superficies curvas y para el rotulado de hilos y cables.

Intervalo de temperaturas: de -40°C a 60°C

Longitud de la cinta 3.5m

Colores	Ancho	
	12 mm	19 mm
ABC 3.5m	S0718040	S0718070



Las etiquetas de alta calidad de DYMO® están fabricadas en Bélgica



© 2024 Newell Brands

Esta información se facilita con fines de información general y los estándares de conformidad y certificaciones indicados en este documento se basan en estándares actuales sujetos a modificaciones.

